

Светодиодный светильник встраиваемый карданный DL 002-50

Технические характеристики:

- Потребляемая мощность, не более, Вт 50
- Световой поток LED, лм 5410
- Цвет корпуса белый, черный
- Гарантия 3 года



Основные технические характеристики		Конструктивные особенности	
Потребляемая мощность, Вт	< 50	Тип светильника	Трековый
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95	Производитель светодиодов	CITIZEN (Япония)
Мощность светодиода (COB), Вт	< 44	Количество светодиодов (COB), шт	1
Частота сети, Гц	50-60	Тип рассеивателя	Рефлектор/ Рефлектор-линза
Степень защиты светильника	IP 20	Класс светораспределения	П
Диапазон рабочих температур, оС	-10...+45	Класс электробезопасности	I
Ресурс работы светодиодов, ч	61 000 (дегр. 18%)	Климатическое исполнение	УХЛ 4
Угол рассеивания, о	12/ 24/ 38/ 60	Вес нетто / вес брутто, г	1000/

		Световые характеристики		t корпуса 35°
Цветопередача	Цветовая температура, К	Световой поток LED, лм	Потребляемая мощность светильника, Вт	
(CRI) 80	5 000	5 490	50	
(CRI) 80	4 000	5 304	50	
(CRI) 80	3 000	5 060	50	
(CRI) 80	2 700	4 840	50	
(CRI) 90	5 000	4 504	50	
(CRI) 90	4 000	4 416	50	
(CRI) 90	3 000	4 213	50	
(CRI) 90	2 700	4 030	50	

Дополнительные опции:

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24°	+2%
2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI	+6%