

## Светодиодный светильник встраиваемый карданный DL 004-50



### Технические характеристики:

Потребляемая мощность, не более, Вт	50
Световой поток LED, лм	5 410
Цвет света	белый, черный
Гарантия	3 года

Основные технические характеристики		Конструктивные особенности	
Потребляемая мощность, Вт	< 50	Тип светильника	Трековый
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95	Производитель светодиодов	CITIZEN (Япония)
Мощность светодиода (COB), Вт	< 44	Количество светодиодов (COB), шт	1
Частота сети, Гц	50-60	Тип рассеивателя	Рефлектор/ Рефлектор-линза
Степень защиты светильника	IP 20	Класс светораспределения	П
Диапазон рабочих температур, оС	-10...+45	Класс электробезопасности	I
Ресурс работы светодиодов, ч	61 000 (дегр. 18%)	Климатическое исполнение	УХЛ 4
Угол рассеивания, о	12/ 24/ 38/ 60	Вес нетто / вес брутто, г	780/
	Световые характеристики		t корпуса 35°
Цветопередача	Цветовая температура, К	Световой поток LED, лм	Потребляемая мощность светильника, Вт
(CRI) 80	5 000	5 490	50
(CRI) 80	4 000	5 304	50
(CRI) 80	3 000	5 060	50
(CRI) 80	2 700	4 840	50
(CRI) 90	5 000	4 504	50
(CRI) 90	4 000	4 416	50
(CRI) 90	3 000	4 213	50
(CRI) 90	2 700	4 030	50

### Дополнительные опции:

1. Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24°	+2%
2. Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI	+6%