


**Светильник галогенный.  
Модель HD-300SP/2.  
Руководство по эксплуатации.**

**1. Назначение и конструкция светильника.**

- Светильник модели HD-300SP/2 (в дальнейшем просто **светильник**) предназначен для акцентного освещения предметов интерьера в торговых, выставочных и офисных помещениях.
- Светильник имеет декоративный корпус, покрытый краской. Светильник имеет зеркальный отражатель из анодированного алюминия с защитным терпированным стеклом.



**2. Технические характеристики.**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| • Напряжение питания                             | 220 ±10% В, 50/60Гц;    |
| • Цоколь и тип лампы                             | Rx7, J118, 300Вт макс.; |
| • Класс защиты от поражения электрическим током  | 1;                      |
| • Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20.                   |

**3. Комплект поставки.**

- |                                    |    |
|------------------------------------|----|
| • Светильник, шт.                  | 1; |
| • Упаковка, шт.                    | 1; |
| • Руководство по эксплуатации, шт. | 1. |

**4. Подготовка к работе.**

- Распакуйте светильник и проверьте комплектность светильника;
- Откройте защитное стекло светильника и установите галогенную лампу. Закройте стекло светильника.  
**ВНИМАНИЕ!** Установку или замену лампы производить только в специальных перчатках или используйте салфетку из ткани или бумаги.
- Установите светильник на место эксплуатации.
- Подключите светильник к электросети 220 ±10% В, 50/60Гц. Провод заземления (желто-зеленый) светильника соединить с магистралью защитного заземления питающей сети.  
**ВНИМАНИЕ!** Монтаж и подключение светильника производить только при отключенной питающей сети
- Включите электропитание.
- Установите нужное направление светового потока, наклоняя или поднимая головную часть светильника.

**5. Требования безопасности.**

- Установку светильника и подключение его к сети должен производить только квалифицированный специалист-электрик.
- Установку, ремонт и обслуживание светильника можно производить только при отключенном питании.
- Замену лампы производить только после ее полного остывания (не менее чем через 15мин.) при отключенном питании;
- Категорически запрещается открывать работающий или не остывший светильник.
- **ВНИМАНИЕ!** При работе светильника стекло и головная часть светильника может сильно нагреваться, поэтому необходимо предотвратить возможность прикосновения к работающему или неостывшему светильнику.

- Запрещается устанавливать светильник во влажных помещениях.
- Не допустимо устанавливать светильник вблизи штор, занавесок и других легко воспламеняющихся материалов и предметов.

**6. Сведения об утилизации**

- Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.
- Утилизацию светильников проводят обычным способом.

**7. Гарантийные обязательства.**

- Гарантийный срок эксплуатации светильников составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией.
- В случае обнаружения неисправностей светильников до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торгующую организацию, продавшую этот светильник. При этом необходимо предъявить светильник, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей организации, продавшей светильник.
- Срок службы светильника составляет 5 лет.

**ВНИМАНИЕ!** Гарантия не распространяется:

- На изделие, имеющие механические повреждения.
- В случаях несоблюдения правил эксплуатации.
- В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

**8. Свидетельство о приемке и продаже.**

- Товар соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 592-2-1-97, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008 и признан годным к эксплуатации.
- Изделие соответствует Техническому регламенту о безопасности низковольтного оборудования (Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2009 г. № 347-ФЗ).