Светодиодный светильник трековый поворотный

TL 064-25

Технические характеристики:

-Потребляемая мощность, не более, Вт 25
-Световой поток LED, лм 2 850
-Цвет корпуса белый, черный
-Гарантия 3 года

Основные технические характеристики		**Конструктивные особенности**	
Потребляемая мощность, Вт	< 25	Тип светильника	Трековый
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95	Производитель светодиодов	CITIZEN (Япония)
Мощность светодиода (COB), Вт	< 22	Количество светодиодов (COB), шт	1
Частота сети, Гц	50-60	Тип рассеивателя	Рефлектор/ Рефлектор-линза
Степень защиты светильника	IP 20	Класс светораспределения	П
Диапазон рабочих температур, оС	-10...+45	Класс электробезопасности	I
Ресурс работы светодиодов, ч	61 000 (дегр. 18%)	Климатическое исполнение	УХЛ 4
Угол рассеивания, о	12/ 24/ 38/ 60	Вес нетто / вес брутто, г	930/

	Световые характеристики		t корпуса 35°
Цветопередача	Цветовая температура, К	Световой поток LED, лм	Потребляемая мощность светильника, Вт
(CRI) 80	5 000	2 850	25
(CRI) 80	4 000	2 800	25
(CRI) 80	3 000	2 670	25
(CRI) 80	2 700	2 550	25
(CRI) 90	5 000	2 373	25
(CRI) 90	4 000	2 331	25
(CRI) 90	3 000	2 223	25
(CRI) 90	2 700	2 123	25

Дополнительные опции:

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24°	+2%
2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI	+6%