

Светодиодный светильник поворотный трековый TL 066-42



Технические характеристики:

-Потребляемая мощность, не более, Вт	42
-Световой поток LED, лм	4 585
-Цвет корпуса	белый, черный
-Гарантия 3 года	

Основные технические характеристики		Конструктивные особенности	
Потребляемая мощность, Вт	< 42	Тип светильника	Трековый
Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95	Производитель светодиодов	CITIZEN (Япония)
Мощность светодиода (COB), Вт	< 38	Количество светодиодов (COB), шт	1
Частота сети, Гц	50-60	Тип рассеивателя	Рефлектор/ Рефлектор-линза
Степень защиты светильника	IP 20	Класс светораспределения	II
Диапазон рабочих температур, оС	-10...+45	Класс электробезопасности	I
Ресурс работы светодиодов, ч	61 000 (дегр. 18%)	Климатическое исполнение	УХЛ 4
Угол рассеивания, о	12/ 24/ 38/ 60	Вес нетто / вес брутто, г	1000/
	Световые характеристики	t корпуса 35°	
Цветопередача	Цветовая температура, К	Световой поток LED, лм	Потребляемая мощность светильника, Вт
(CRI) 80	5 000	4 585	42
(CRI) 80	4 000	4 495	42
(CRI) 80	3 000	4 295	42
(CRI) 80	2 700	4 100	42
(CRI) 90	5 000	3 817	42
(CRI) 90	4 000	3 743	42
(CRI) 90	3 000	3 576	42
(CRI) 90	2 700	3 414	42

Дополнительные опции:

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24°	+2%
2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI	+6%